



## اطلاعات فنی کفکش های Poro Pump

گشتاور : 2850 دور در دقیقه

سطح PH : 6.5 - 8.5

فلوتر : دارد

شافت موتور : استیل SS420

حداکثر دما : 40°C

تک فاز (220 ولت و 50 هرتز)

کشور سازنده : چین

سیم پیچ موتور : مس

پروانه : آلومینیوم



کفکش ۱۲ متری



کفکش ۱۷ متری



کفکش ۲۵ متری



کفکش ۳۲ متری

QDX1.5-12-0.25F	QDX1.5-17-0.37F	QDX1.5-25-0.55F	QDX1.5-32-0.75F	مدل :
آلومینیوم	آلومینیوم	آلومینیوم	آلومینیوم	جنس بدنه :
0.34 HP	0.5 HP	0.75 HP	1 HP	قدرت :
0.25 KW	0.37 KW	0.55 KW	0.75 KW	کیلو وات :
1"	1"	1"	1"	دهانه خروجی :
12m	17m	25m	32m	حداکثر ارتفاع :
25 lit/min	25 lit/min	25 lit/min	25 lit/min	حداکثر آبدهی :





کفکش ۱۶ متری



کفکش ۲۸ متری



کفکش ۴۲ متری



کفکش ۶۰ متری

QDX10-16-0.75F	SPS6-28-1.1F	SPS6-42-1.5F	SPS6-60-2.2F	مدل :
آلومینیوم	استیل	استیل	استیل	جنس بدنه :
1 HP	1.5 HP	2 HP	3 HP	قدرت :
0.75 KW	1.1 KW	1.5 KW	2.2 KW	کیلو وات :
2"	2"	2"	2"	دهانه خروجی :
16m	28m	42m	60 m	حداکثر ارتفاع :
167 lit/min	100 lit/min	100 lit/min	100 lit/min	حداکثر آبدهی :



## اطلاعات فنی لجنکش های Poro Pump

گشتاور : 2850 دور در دقیقه

سطح PH : 6.5 - 8.5

فلوتر : دارد

شافت موتور : استیل SS420

حداکثر دما : 40°C

تک فاز (220 ولت و 50 هرتز)

کشور سازنده : چین

سیم پیچ موتور : مس

پروانه : چدن





لجنکش ۱۶ متری



لجنکش کاتردار ۲۰ متری



لجنکش ۲۰ متری



لجنکش ۲۵ متری

WQD1016-0.75AF	WQV2200 DF	WQV2200-1F	WQV1500F	مدل :
چدن	استیل	استیل	استیل	جنس بدنه :
1 HP	3 HP	3 HP	2 HP	قدرت :
0.75 KW	2.2 KW	2.2 KW	1.5 KW	کیلو وات :
2"	2"	3"	1.5"	دهانه خروجی :
16m	17 m	18 m	22 m	حداکثر ارتفاع :
170 lit/min	400 lit/min	700 lit/min	400 lit/min	حداکثر آبدهی :